

客 户

CUSTOMER \_\_\_\_\_

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: \_\_\_\_\_

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. \_\_\_\_\_ TAG-915-M13

提 出 日 期

PRESENT DAY : \_\_\_\_\_ 2019/12/06

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Berry	Boby	Henry	
DATE: 2019/12/06			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

PRODUCT SPECIFICATION

产品特点：

此款产品带 ABS 外壳，防护等级高，远距离读取。主要优势：

适应场合：

车辆管理，户外电力设备巡检，电梯巡检，各种大型设备的跟踪和管理。

产品优势：

读距远，性价比高。



➤ 规格参数

型号	TAG-915- M13
频率范围	902-928MHZ
芯片容量	EPC 96bit;    User memory 512bit;   TID 64bit
读距	3-7 米（固定读写器，根据读写器性能以及天线增益大小不同）
芯片	Alien higg3
读写协议	EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C
芯片寿命	可擦写 10 万次
功能	读/写（Read/Write ）
工作温度	-40 度至 100 度
存储温度	-40 度至 100 度
产品重量	25 克
产品材料	加强 ABS 料
IP 等级	IP68
尺寸大小	135*22*12.5MM
安装方式	铆钉安装、背胶安装。
个性化定制	二次加工：可根据客户要求印制 LOGO