

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO:

品 名 编 号

DESCRIPTION NO.

RFA915-5DBI-4413

提 出 日 期

PRESENT DAY :

2022/04/26

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Berry	Boby	Henry	
DATE: 2022/04/26			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

产品概述


- ◆ 902-928MHz
- ◆ 增益 5dBi
- ◆ 圆极化
- ◆ 尺寸 440*130*1mm

产品应用


- ◆ RFID 物流追踪
- ◆ 库房应用
- ◆ 门禁系统
- ◆ 生产线管理



电气指标	
频率范围	902-928MHz
增益	5dBi
波瓣宽度	Hor: 35° Ver: 95°
极化方式	圆极化
电压驻波比	≤1.5
前后比	≥20
阻抗	50 Ω
最大输入功率	50W
雷电保护	直流接地
接头类型	SMA 座
机械指标	
天线尺寸	440*130*1mm
天线净重	0.5kg
包装尺寸	49*22*3cm
天线毛重	0.8kg
天线罩材料	PCB
天线罩颜色	黑色
工作温度	-20-60℃
防水等级	IP55



H



E