

客 户

CUSTOMER_____

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. _____TAG-915M06

提 出 日 期

PRESENT DAY : _____2014-12-01

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Dence	Boby	Henry	
DATE: 2014.11.01			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

PRODUCT SPECIFICATION

TAG-915M06

- 专门为金属等复杂环境设计的一款陶瓷标签。
- 具有抗金属，耐高温 230° 优良的特点。
- 广泛适用于贵金属设备管理等，恶劣环境设备管理。

➤ Dimension



➤ Feature

型号 (Model)	TAG-915M06
频率范围(Frequency Range)	902-928MHz
读写灵敏度 (Read and write sensitivity)	固定式读写器 (1W,6DB): 3-4 米左右; 手持机: 1-2 米左右 (Can reach more than 3-4 meters reading distance)
芯片(Chip)	Impinj M4QT/ AlienH3/NXP G2XM
读写协议(Protocol Support)	ISO 18000-6C,
功能(Functionality)	读/写 (Read/Write)

➤ Chip

EPC	96-EPC
DDR	512 User Bits

➤ Physical

物理尺寸(Tag Dimension)	21mm(L) x 17mm(W) x 4mm(H)
材料(Material)	稀土陶瓷+耐高温外壳+3M 背胶 (Ceramics, Silver, 3M Tape)
颜色(Color)	黑色 (Black)
重量(Weight)	5.1g
安装方式(Mount Style)	3M 背胶 (3M glue)

PRODUCT SPECIFICATION

➤ Environment

防水等级 (Waterproofing grade)	IP68
工作温度 (Operating Temperature)	- 40°C to +190°C
适用场合(Application)	广泛适用于贵金属设备管理等，恶劣环境设备管理 Precious metal equipment management etc



FUWIT