

客 户

CUSTOMER _____

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. _____ TAG-915M40

提 出 日 期

PRESENT DAY : _____ 2017-5-20

出 图 DRAWING			客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Dence	Boby	Henry	
DATE : 2017.5.20			DATE :

深圳市铨顺宏科技有限公司


ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

PRODUCT SPECIFICATION

TAG-915M40

- 专门为金属等复杂环境设计的一款小型化易安装的标签。
- 具有阅读距离远，灵敏度高，物理特性优良和体积小易于嵌入式安装的特点。
- 可方便地应用于金属设备管理、仓储货架、枪支管理、工具、模具、治具管理等场合。



产品参数


协议标准	EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C
频率范围	902-928Mhz ; 866-868Mhz
芯片型号	NXP Ucode 8 或 Ucode 9
芯片容量	Ucode9: EPC 96bit ; kill passwords 32bit ; TID 48bit
芯片寿命	可擦写 10 万次
尺寸大小	40*10*2mm 孔径 3mm
工作温度	-20℃~ +100℃
存储温度	-40℃~ +140℃
产品重量	2g
产品材料	FR4
防护等级	IP68

PRODUCT SPECIFICATION

射频参数:

测试设备			安装方式	识读距离
UHF RFID 读写器	发射功率	天线		
Thingmagic M6 Reader	31.5dbm	9dbi Circular	贴附于金属表面	4.2 米
			嵌入 $\varnothing=41\text{mm}$, $D=11\text{mm}$ 的金属凹槽内	2.5 米

一致性参数:



100%通过 Voyantic 测试

安装方式:

铆钉安装: 标签安装孔径 3MM, 可代客户购买。

螺丝安装: 标签安装孔径 3MM, 可用 M3.0 螺钉。

背胶安装: 采用 3M 进口薄胶或者厚胶, 按客户需求定制。

液态胶安装: 采用工业 AB 胶。

个性化定制: 可预写码, 激光打码, 印刷 LOGO, 颜色定制等。