

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER _____

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. _____ FU-GT-EX-01

提 出 日 期

PRESENT DAY : _____ 2021/03/26

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
1. Berry	2. Boby	3. Henry	
DATE: 2021/03/26			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

一、前言

室内外无线定位系统，由定位基站、定位标签（腰牌、胸牌、腕表、安全帽）、定位引擎（基于 GIS 的标准型定位应用软件），结合定位算法和开放的定位引擎 API 接口，系统可达 10cm 级定位精度，可实现三维、二维、一维、零维定位。可广泛应用于矿山、石化、隧道、地铁、工厂、电力、养老院、医院、监狱、看守所、戒毒所、法院、博物馆等行业，对人员、物品、资产的智能化管理。

UWB 资产定位标签是一款工业级的卡片式高精度定位标签，支持 TDOA 和 TOF 两种定位方式，该标签可以安装与大型设备上面进行信号的发送，标签高精度，低功耗。

二、产品介绍

产品名称：定位标签（防爆壳）

产品型号：FU-GT-EX-01

产品外观



三、标签参数

名称	参数	说明	备注
通讯方式	UWB		
定位频段	channel 2	3.7~4.2GHz	
定位方式	TOF/TDOA	TOF:0 维 TODA: 1/2 维	0 维: >50m 1 维: >80m 2 维: >100m 无遮挡情况下
通讯距离	>100m		无遮挡
电池	3600 毫安 2650 电池 (可定制)		
工作时间	6~12 个月		按实际使用评估
储存温度 (°C)	-40~85°C		
工作温度 (°C)	-30~70°C		
工作电流	10mA		
工作电压	3.7V		
休眠待机电流	<0.4mA		
静态电流	0.0002 μA		
防爆等级	BT6 (可定制)		
防护等级	IP65		
重量	0.6kg		
尺寸	DN15		

四、产品功能

- 1.防爆等级 BT6
- 2.UWB 广播: 终端会定时每秒 3hz (可定制) 广播定位数据包
- 3.低电量报警, 报警方式 (低于多少报警, 报警方式)
- 4.电子围栏报警 (出入围栏预警与提示)

五、使用说明

根据需求安装

六、包装

标签装箱清单

名称	数量	单位
定位标签	1	个
使用说明书	1	本
合格证	1	本
保修卡	1	本

外观尺寸：

