

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER _____

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. _____ W8001S 安卓平板

提 出 日 期

PRESENT DAY : _____ 2023/03/26

出 图 DRAWING			客户承认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
1. Berry	2. Boby	3. Henry	
DATE: 2023/03/26			DATE:

深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

➤ 产品概述

W8001S 系列产品将手持无线产品系列扩展到 Android OS 10.0 工业平板电脑。在小巧的平板终端内部, IP67 防水/防尘密封等级、1.2 米跌落生存能力、人体工学设计、包覆成型结构、8000mAh 超大内置电池、8.0 英寸坚韧的大猩猩玻璃 3 屏幕等配置都是性能的保证。主频高达 2.0GHz 的八核处理器、2GB RAM/16GB ROM 或 4GB RAM/64GB ROM 以及高达 256GB 的扩展容量, 都是为了提升使用体验。

➤ 产品介绍

产品名称: 安卓平板

产品型号: W8001S

产品外观



产品特征:

工业化和人性化的硬件设计

工业化和人性化的键盘设计、坚固的 8.0 英寸大猩猩玻璃 3 触摸屏以及 1280*800 的高分辨率显示屏, 符合物流、快递和零售业的高标准。

四核处理器和大内存

安卓 10.0 操作系统, 内存为 2GB RAM/16GB ROM 或 4GB RAM/64GB ROM, 提供高标准的使用体验。

超强数据通讯与安全保障

4G 和 WIFI 网络双保险, 高度安全的 Android 10.0 系统, 提供高速的数据通信和完善的安全保障;

➤ 产品规格

规格	
物理特性	
尺寸	230 mm (H) x142 mm (W) x18 mm (D) ±2 mm
净重:	600 g (包括电池和腕带)
显示屏	8.0 英寸 TFT-LCD (1280x800) 触摸屏, 带背光
背光	LED 背光
键盘	4 个 TP 键, 4 个功能键;
扩展	4 个 TP 键, 4 个功能键、
电池	可充电锂离子聚合物电池, 3.8V, 8000mAh
性能特点	
CPU	Cortex ARM® 2.0GHz octa-core
操作系统	Android 10.0
存储	2GB RAM/16GB ROM 或 4GB RAM/64GB ROM, MicroSD (最大 256GB 扩展容量)
用户环境	
工作温度	-20℃至 50℃
存储温度	-20℃至 70℃
湿度	5%RH 至 95%RH (无冷凝)
跌落规格	在整个工作温度范围内从 1.2 米高处跌落到混凝土中
密封	IP67, 符合 IEC 标准
静电放电	IP67, 符合 IEC 标准
开发环境	
SDK	手持无线软件开发工具包
语言	Java
环境	Android Studio or Eclipse
数据通信	
WWAN	DD-LTE Band 38, 39, 40, 41 FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz);
WLAN	2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
WPAN	Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.1 Bluetooth v. 4.2
GPS	GPS(embedded A-GPS), accuracy of 5 m

数据 CAPTUE R		
条形码阅读器（可选）		
二维条形码	2DCMOSImager	Honeywell N5703/Newland NLS-CM60/Others
	Symbologies	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc.
彩色相机		
分辨率	后置 1300 万像素，前置 500 万像素	
镜头	带 LED 闪光灯的自动对焦	
RFID 阅读器（可选）		
RFID 低频 (LF)	频率	125KHz/134.2KHz（FDX-B/HDX）
	规程	ISO 11784&11785
	R/W 范围	2cm 到 10 cm
RFID 高频（HF/NFC）	频率	13.56MHz
	规程	ISO 14443A&15693
	R/W 范围	2cm 到 8cm
RFID 超高频（UHF）	频率	865~868MHz or 920~925MHz
	规程	EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C
	天线增益	圆形天线（2dBi）
	R/W 范围	1.5 米至 2.0 米（取决于标签和环境）
配件		
标准	1 x 电源 1 x DC 充电线 1 x USB 数据线	